

StoPrime Conditioner

80831 StoPrime Conditioner



Dados técnicos

RELATÓRIO	MÉTODO DE TESTE	CRITÉRIOS DO TESTE	RESULTADOS DO TESTE
QUEIMA	E-84	Propagação de chama < 25 Fumaça gerada < 450	0 5
VOC (g/l)	Este produto cumpre as normas de emissão da EPA dos EUA (40 CFR 59) e da South Coast AQMD (Norma 1113) referente ao conteúdo de orgânicos voláteis (VOC, em inglês) aplicáveis aos revestimentos arquitetônicos. VOC menor do que 100 g/L.		

Condicionador a base de água usado para restaurar paredes de concreto vertical absorventes ou calcárias antes da repintura.

Características

Vantagens

1	Estabiliza superfícies	Ajuda da aderência dos acabamentos
2	Fácil aplicação	Aplicação com rolo ou projetada
3	A base de água	Seguro, não tóxico; pode ser limpo com água
4	Baixo índice VOC	Seguro para o meio ambiente e trabalhadores

Rendimento

500-1500 ft² (46-139 m²) por balde, dependendo do substrato. As coberturas podem variar dependendo da técnica de aplicação e das condições da superfície.

As coberturas podem variar dependendo da técnica de aplicação e das condições da superfície.

Apresentação

Embalagem de cinco galões (19L).

Tempo de armazenamento

18 meses, se fechado e armazenado corretamente.

Armazenamento

Proteja o produto contra o calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta.

Preparação da superfície

Superfícies de concreto e alvenaria: As superfícies devem estar livres de todos os materiais inibidores de ligação, incluindo sujeira, eflorescência, óleo de forma e outras matérias estranhas. O material solto ou danificado deve ser removido por jateamento com água ou escovação mecânica de arame e reparada.

Consulte ASTM 4258 e ASTM 4261 para obter detalhes completos sobre os métodos de preparação de substratos cimentícios para revestimentos.

StoPrime Conditioner

Mistura

Misture Utilize um misturador elétrico em velocidade lenta (400-600rpm) até que o

material esteja homogêneo.

Aplicação

Aplique apenas sobre superfícies e secas. Aplique o StoPrime Conditioner uniformemente com pincel, rolo ou spray.

IMPORTANTE: Não instale produtos sobre o StoPrime Condicionador se secar com brilho. Remova o brilho com abrasão mecânica.

Proteger da chuva, congelamento e alta umidade continua até secar completamente. Diversas camadas serão necessárias.

Cura / Secagem

O StoPrime Condicionador seca dentro de 4 horas em condições normais [70 ° F (21 ° C)]. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura / umidade e as condições da superfície.

Limpeza

Limpe as ferramentas e o equipamento com água imediatamente após o uso. O material seco só pode ser removido mecanicamente

Limitações

- Aplique o StoPrime Condicionador somente quando as temperaturas da superfície e do ambiente estiverem acima de 40 ° F (4 ° C) durante a aplicação e o período de secagem.
- Não use o StoPrime Condicionador como uma camada de acabamento.

O StoPrime Condicionador não restaurará o revestimento danificado pelo tempo, risca pesada, argamassa / deterioração solta, deteriorada

- Não use o StoPrime Conditioner em superfícies horizontais.

Saúde e Segurança

Precauções de saúde:

Produto a base de água. Assim como qualquer produto químico de construção, este produto exige cuidado durante seu manuseio.

Precauções de segurança

Use ventilação adequada. Recomendamos o uso de óculos de segurança e luvas de proteção. Retirar a roupa utilizada imediatamente após o uso.

Primeiros socorros

CONTATO COM A PELE:

Lave a área afetada com água abundante. **CONTATO COM OS OLHOS:** Enxague os olhos com água por 10-15 minutos e consulte um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa afetada imediatamente para um local aberto e consulte um médico.

HIGIENE: Lave as mãos

imediatamente após o uso. Lave a roupa utilizada após o uso.

Vazamentos

Recolha o produto com material absorvente adequado, como pedaços de algodão ou areia.

Descarte

Descarte o material de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou federais

Aviso

MANTENHA AS EMBALAGENS FECHADAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO.

MANTENHA O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO INGERIR. APENAS PARA USO INDUSTRIAL.

Para maiores informações sobre saúde e segurança, consulte a Fichas de Dados de Segurança do Material (www.stocorp.com).

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia escrita e limitada cujo conteúdo pode ser acessado de graça na Sto Corp.

Consulte as especificações da Sto para obter maiores informações sobre o uso e manuseio correto deste produto.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel 11 2145-0011
Fax: 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

SP155-8031
Revisão nº: A430
Data: 03/2017

Atenção

Os produtos Sto devem ser utilizados por profissionais qualificados, e não por consumidores, como um componente de estruturas maiores conforme especificado por profissional qualificado, empreiteira ou construtora. O produto deve ser aplicado de acordo com as especificações e instruções da Sto. A Sto Corp. renuncia toda e qualquer responsabilidade por inspeções locais, por seus produtos quando aplicados de forma inadequada, por pessoas ou entidades não qualificadas, por integração de seus produtos à edificações projetadas ou construídas de forma inadequada, pelo não desempenho de componentes ou estruturas adjacentes de edificações ou por outras atividades fora de seu controle. O uso incorreto dos produtos Sto ou o uso dos mesmos em edificações ou estruturas projetadas ou construídas de forma inadequada podem resultar em sérios danos aos produtos, à estrutura da edificação ou seus componentes. A STO CORP. RENUNCIA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO NO CASO DE GARANTIAS CONCEDIDAS EXPRESSAMENTE POR ESCRITO, EMITIDAS E ACEITAS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO QUE ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÕES PERIÓDICAS. Para maiores informações sobre aplicação, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, avisos e renúncias, consulte o site da Sto Corp. www.stobrasil.com.br