



Construir com consciência.

StoCast Wood

Tábuas de madeira fundidas em resina

Fachada



Paredes Internas



As tábuas do StoCast Wood são mais leves, flexíveis, duráveis, fáceis de instalar, com relevo, veios e nuances similares aos da madeira natural.

Podem ser tonalizados em diversas cores, criando um efeito natural com design único.

Mais econômico, StoCast Wood pode ser aplicado como acabamento em diversos substratos, sem alteração do projeto estrutural e aplicado na decoração de ambientes internos.



StoCast Wood

Relevo, veios e nuance da madeira com a facilidade do revestimento acrílico flexível

Uma alternativa durável e econômica para revestir com efeito madeira.

Veios, relevo e nuances similares à madeira natural.

StoCast Wood está disponível em quinze cores padrão, nas versões brilhante ou fosco, para obter uma ampla variedade de acabamentos similares à estética da madeira natural. Fáceis de instalar, as tábuas no formato 1,83 x 0,15m podem ser facilmente cortadas para se adaptar ao design da fachada ou parede.

O relevo e textura de StoCast Wood são surpreendentes e muito similares aos veios e nuances presentes na madeira natural e os resultados são ainda mais perceptíveis de perto. StoCast Wood, quando desejado, pode facilmente garantir a uniformidade da cor, evitando variações de tons.

StoCast Wood pode ser aplicado como acabamento de qualquer sistema Sto, além de emboço tradicional e paredes em alvenaria e também drywall.

Fachadas duráveis, com baixa manutenção e bonitas por mais tempo.

Ao contrário da madeira natural, StoCast Wood não deforma, lasca ou apodrece, além de ser resistente a pragas. Durável, a manutenção é mínima mesmo em fachadas. A tonalização, feita com StoColor Wood Stain, é projetada para durar muitos anos sem desbotar. A aplicação de uma camada adicional de Sto Clear Coat Sealer aumenta a proteção por até 10 anos.

Fácil de instalar, não requer trabalho estrutural adicional ou uso de pregos.

As tábuas são leves e podem ser cortadas facilmente no tamanho desejado utilizando um estilete. Ao contrário da madeira natural, madeira engenheirada ou painéis de fibrocimento, StoCast Wood não requer preparos especiais de substrato e pode ser combinado com os demais acabamentos Sto.

Alto desempenho e rapidez na instalação.

StoCast Wood é muito fácil de aplicar, bastando um treinamento mínimo e poucas ferramentas. Com excelente aderência, é a solução ideal para quem procura produtos com alto desempenho e rapidez na instalação.

Combinação com StoTherm ou StoStucco.

Quando usado com os sistemas de revestimento de paredes StoTherm, StoCast Wood proporciona a arquitetos, engenheiros e designers, um revestimento similar à madeira natural, com a vantagem de conter uma barreira de ar e umidade de alto desempenho, além do isolamento térmico contínuo do uso do EPS, XPS ou Lã mineral. StoCast Wood pode ser usado com grande parte dos sistemas StoTherm EIFS, StoStucco, em obras novas ou "retrofit"



Maior flexibilidade de design, sem alteração do projeto estrutural.

A decisão de revestir a fachada com StoCast Wood pode ser feita em qualquer momento do projeto, independente dos sistemas ou substrato que se pretende utilizar. StoCast Wood pode ser aplicado sem alterar a estrutura da construção. Pode ser utilizado como acabamento de qualquer sistema Sto ou aplicado diretamente sobre a maioria das superfícies das construções comuns, como DryWall, placas cimentícias, entre outros. StoCast Wood proporciona liberdade de criação para projetos com design único, seja para aplicação de um detalhe ou revestimento total do fachada do edifício. Combine a aparência de madeira com tijolo, pedra, metal dos demais acabamentos e sistemas Sto e desfrute da estética e garantia sistêmica que só a Sto oferece.





Cores Padrão

Grey
38101

■ 60




Light Oak
38103

■ 50



Mocha
VT221618

■ 19



Tide Pool
CMP23088

■ 52



Walnut
38140

■ 37



Hickory
VT221617

■ 19



Oak
38146

■ 44



Driftwood
VT192389

■ 26



Umber
VT192391

■ 8



Dark Maple
VT192295

■ 10



Ironwood
VT192392

■ 23



Alder
VT192393

■ 23



Butternut
VT192390

■ 48



Red Barn
CMP23061

■ 18



Serengeti
VT221695

■ 37



Vantagens do StoCast Wood

- Aparência de madeira natural com relevo, veios e tons únicos
- Para aplicação em fachadas e paredes internas
- Flexível: pode ser aplicado em superfícies curvas
- Mais econômico e durável que a madeira natural
- Fácil manutenção
- Leve, não altera o projeto estrutural
- Aplicação rápida e fácil, sem a necessidade de fixadores mecânicos
- Pode ser tonalizado com variedade de cores, fosco ou brilhante. Também pode ser pintado com StoColor Acryl Plus para uma tonalidade uniforme.
- Resistente a pragas
- Não apodrece
- Ideal para ferros ou beiras em fachadas devido à instalação simples

Nota:

StoCast Wood pode ser tonalizado em diversas cores com StoColor Wood Stain. São quinze cores padrão disponíveis. Cores especiais podem ser desenvolvidas sob encomenda. Consulte a área comercial. Valor de refletância da luz: StoColor System; LRV ≥ 20 para sistemas StoTherm® ci com isolamento em EPS, XPS ou Lã mineral. O valor de refletância de luz mínimo permitido depende do substrato, do sistema e do produto.

As cores apresentadas neste catálogo são representações. A cor real do produto fabricado pode variar. A percepção da cor é afetada pelo grau de brilho, textura e condições de iluminação. Para melhores resultados, solicite sempre uma amostra do produto, selecione a cor em condições de iluminação natural e construa maquetes do local de trabalho em escala real para aprovação final da cor. Pequenas variações de tonalidade podem ocorrer de lote para lote (consulte o número do lote no balde). Evite instalar lotes separados lado a lado e evite a aplicação direta sob luz solar. Evite instalar um novo acabamento adjacente a um acabamento desgastado ou envelhecido. A Sto Brasil não será responsável pela variação de tonalidade ou variação de cor de lote para lote, ou variação causada por aplicação ou deficiências de substrato ou desbotamento resultante de causas naturais, como o clima.



Tonalização em duas cores

Charred Grey*
VT192392+38101

■ 59



Weathered Walnut*
38140+VT192392

■ 27



Weathered Alder*
VT192393
VT192392 +

■ 25



Rustic Ironwood*
VT192392+38140

■ 30



Weathered Tide
Pool*
CMP23088
VT192392 +

■ 40



Weathered
Red Barn*
CMP23061
VT192389 +

■ 14



Rich Cedar*
VT192393
CMP23061 +

■ 24



Washed Walnut*
38140+CMP23088

■ 40



Weathered
Driftwood*
VT192392
VT192389 +

■ 25



Weathered
Serengeti*
VT221695
VT192389 +

■ 20



* Cores obtidas pelo aplicação de duas cores padrão diferentes (uma demão de cada)

■ 00 VRL - Valor de Refletância da Luz



Sto Brasil

Rua Flor de noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba -SP
CEP 08597-630
Tel 55 11 2145 0011
stobrasil@stobrasil.com.br
www.stobrasil.com.br

Sigam-nos em Sto Brasil



ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou consultor e não por consumidores. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por empresas ou pessoas não qualificadas ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequado, (III) o descumprimento de componentes adjacentes da construção ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle de construção da Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado destes produtos poder resultar em sérios danos a seu projeto. **STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE POR NÓS, QUE ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.** Para mais informações sobre a aplicação, limpeza, mistura e outras especificações consulte o site da Sto Brasil em www.stobrasil.com.br.